

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - skucie łuszczącej się nawierzchni podjazdu 1.4*10.9	m ²		
			m ²	15.260	
2		rozebranie ocieplenia ze styropianu 4.2*1.0	m ²	RAZEM	15.260
			m ²	4.200	
3	DC-19	Wypełnienie ubytków (reprofilacja) powierzchni betonowych zaprawą do wyko- nywania napraw powierzchniowych 1.4*10.9+1.9*6.2+2*2.3+3.2*1+2*(2.3*1+0.2*4*1)	m ²	RAZEM	4.200
			m ²	41.040	
4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.4*10.9+1.9*6.2	m ²	RAZEM	41.040
			m ²	27.040	
5	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy- kłą 2*2.3	m ²	RAZEM	27.040
			m ²	4.600	
6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 6.2+2.3+3.0	m	RAZEM	4.600
			m	11.500	
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 3.2*1.0	m ²	RAZEM	11.500
			m ²	3.200	
8	TZKNBK XXIV 1404-07	Balustrada schodowa prosta z rur o dług.do 7.0 m Przełożenie 100	kg	RAZEM	3.200
			kg	100.000	
9	KNR 0-23 0933-05	Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynków dekor. MARMOLIT wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne 2.5*1.0+2.0*1.0+0.5*1.0+0.5*1.0+2*2.3+0.2*4.0	m ²	RAZEM	100.000
			m ²	10.900	
				RAZEM	10.900

mgr inż. **Bogdan ANIŁ**
 Upr. bud. VAN-VIII/7342/158/92
 z § 5 ust. 1 pkt. 1, § 6 ust. 1 i 2,
 § 7 i 13 ust. 1 pkt. 2
 rozp. MGT i OS dn. 20.02.1975 r